

PLATÁNPLÁN KÉSZHÁZ

MŰSZAKI TARTALOM

- Gyártmánytervezés SEMA faépítészeti szoftverrel
- 3D modellezés
- CNC gyártási technológia
- Hossztoldott, műszárított réteg-ragasztott favázszerkezet
- természetes alapanyagok
- környezetbarát kivitelezés
- karbonsemlegesség



Vízszigetelés

- Delta-Thene hideg bitumenes öntapadós vízszigetelés

Nagypaneles épületszerkezet

Külsőfal szerkezetek

- 15 mm DHF építőlemez
- 60-80*160 mm előregyártott lucfenyő bordaváz, közötté **Thermofloc cellulóz**

hőszigetelés

- 15 mm OSB3 építőlemez
- Delta-Luxx párafékező fólia $s_d=2,00$ m
- 38*58 mm installációs lécváz

Belsőfal szerkezetek

- 15 mm OSB3 építőlemez
- 60-80*160 mm előregyártott lucfenyő bordaváz közötté **Thermofloc cellulóz**

hőszigetelés

- 15 mm OSB3 építőlemez

Válaszfal szerkezetek

- 15 mm OSB3 építőlemez
- 60-80*120 mm előregyártott lucfenyő bordaváz közötté **Thermofloc cellulóz**

hőszigetelés

- 15 mm OSB3 építőlemez

Tetőszerkezet

- 60*160 mm, 60*100 KVH lucfenyő vázszerkezetű szeglemezes rácsostartó
- Cseppentőlemez
- Dörken Delta XX Plus Light páraáteresztő fólia
- 50*50 mm ellenlécezés
- 30*50 mm cseréplécezés

Függesztett álmennyezet

- szerviz járda 2 m szélességben
- 60*160 mm KVH lucfenyő vázszerkezetű szeglemezes rácsostartó alsó övrúdja
- **24 cm Themrofloc cellulóz szigetelés**
- Dörken Delta-Luxx párafékező fólia $sd=2,00$ m
- 38*58 mm ellenlécezés
- 24*48 mm lécezés

Kémény

- Schiedel UNI Plus 20 egy kürtős kéményrendszer és tartozékai festett, horganyozott szegély és lemezburkolás tetősíkon kívül

Bádogozás

- Zambelli esőcsatorna rendszer alapszínben
 - Festett alumínium szellőzőszalag
 - festett horganyozott szegélyek

Tetőfedés

- Terrán Zenit alapcserép és rendszer tartozékai
- szellőzőléc, hófogó, kúpelem

Külsőnyílászárók

- Klima-Trend lazúrozott fa nyílászárók
Ug=0,6 W/m²K [4 Low-e-16Ar-4 Float-16Ar-4 Low-e]

Homlokzatok

Lábazat:

- **4+4 cm Austrotherm expert hőszigetelő tábla**
- STO Duo lábazati vakolat rendszerrel

Falak:

- **6 cm Steico Protect dry farost hőszigetelés**
- 5 mm STO UNI alapvakolat rendszer
- 1,5 mm StoSilco K tört fehér vakolat

Fafelületek:

- Remmers HK Lazúr 2 rétegben

